調達要求番号：５１ＴＹ１Ａ７００８６

陸上自衛隊仕様書			
物品番号		仕様書番号	
小型タイヤチェンジャー		ＨＶ－Ｂ２５１０７９Ｅ	
		作成	平成２０年１０月１４日
		変更	平成２７年　７月　７日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のタイヤチェンジャー（以下，“本機”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表による。

3.3　塗装

塗装は，製造者の社内規格によるほか，特に必要とする場合は，調達要領指定書で指示する。

3.4　製品の表示

製品の表示は，調達品目表による。

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

出荷条件は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　附属品

附属品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品１式とするほか，**調達品目表**による。

6.2　納入書類

6.2.1　添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表1**による。

表1－添付書類

番号	名称	部数	注記
1	取扱説明書（日本語版）	各１	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1による。
2	部品表（第１種）（日本語版）		ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.3による。
3	納入装備品等のかしに関する契約事項		ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.4による。

6.2.2　提出書類

提出書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表2**による。

表2－提出書類

番号	名称	時期	数量	提出先	注記
1	取扱説明書（日本語版）	納入時	a)	a)	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1による。
2	取扱説明書（原本）				ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1による。なお，番号１と同一の場合は，省略するものとする。
3	部品表（第１種）（日本語版）				ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.3による。
4	部品表（第１種）（原本）				ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.3による。なお，番号３と同一の場合は，省略するものとする。
注a) 部数，提出先及び提出の要領（書類又は電子媒体）は，調達要領指定書によって指定する。					

6.3　据付・調整及び取扱説明

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，本機の据付け，調整及び取扱説明を行うものとする。

6.4　仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	５１ＴＹ１Ａ７００８６	作成部隊等名	補給統制本部
調達要求年月日	平成２７年　７月　８日	作成年月日	平成２７年　７月　７日
仕様書番号	ＨＶ－Ｂ２５１０７９Ｅ		

1　調達品目

品名	カタログ製品名[a)]	注記
タイヤチェンジャー	（株）バンザイ　Ｒ－２１００ （株）アルティア　ＷＳ３２９９－５００Ｋ ホフマン社　ＭＯＮ－１２７０－２ 安全自動車（株）　ＨＰ４４１Ｑ．２０ＦＩ （株）プリーマタイヤサプライズ ＹＬＴ－７２１ スナップオン・ツール（株） Ｔ１０００－２０ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	－

注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　適　用　リ　ム　径　１０　ｉｎ～２０　ｉｎに対応するもの

b)　最大タイヤ外径　８５０　ｍｍに対応するもの

c)　電　　源　三相２００Ｖ　５０/６０Ｈｚ

d)　使　用　電　力　０．７５　ｋｗ以上

e)　適　用　リ　ム　幅　３．５　ｉｎ～１０　ｉｎに対応するもの

f)　その他は，次による。

1)　タイヤの着脱作業が容易となる機能を有すること。

2)　クランプは１８０度対向式であり，安全確実な作業が可能なこと。

3)　ホイールへの傷付け防止と安全確保のため，アウタークランプ主体の仕様であること。
よって，適用リム径はアウタークランプ状態で判定する。

3　製品の表示

製品の表示は，本機の見やすい位置に，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１に示す１種銘板を取り付けるものとする。

なお，操作，安全などに関する表示，標識などは，日本語又は英語によって表示するものとする。

4　附属品

附属品は，次による。ただし，製造者の標準附属品１式に含まれる場合は，除くものとする。

品名	数量	注記
ライトトラック用アタッチメント	1	標準仕様で本性能を満足させる場合を，除く。